

（二）货物分项报价一览表

序号	产品名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
1	粘虫板	1. 符合 GB/T 24689.4-2009 植物保护机械诱虫板标准。（提供符合 GB/T 24689.4-2009 国家标准的国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告） 2. 基板材质：PP 材料，具有一定的强度、硬度、耐湿，双面涂胶、双面诱杀，板面平整不卷曲。 3. 基板厚度：0.3±0.02mm。 4. 基板规格：200mm×250mm。 5. 在温度 10℃~70℃ 的环境中基板无明显变形，胶体不流化，遇水不溶解，在使用中，色泽一致，在强烈阳光照射下向光面与背光面无明显色差。 6. 基板颜色：黄色。 7. 基板涂胶：热熔不干胶，耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗日晒、雨淋，黏度高、持久性长，无毒、无味。 8. 基板双面涂胶，胶层应均匀一致，单面胶层厚度为：0.03—0.05mm, 在坭分中无脱胶现象。（提供国家标准的国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告） 9. 胶层粘接力≥6.8×10 <sup>-4</sup> N/mm <sup>2</sup> ，保持 5min，不脱落。（提供符合国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告） 10. 具有悬挂孔，表面平整光滑，便于悬挂和清洗。（提供国家标准的国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告） 11. 双面覆膜，采用易降解离型纸材料。 12. 包装要求：25 片/包，500 片/箱。内附产品合格证和说明书。	宝多佳	200mm×250mm	扬州	扬州宝多佳新能源科技有限公司	张	60000	0.43 元	25800.00 元	是	无

2	粘虫板	1. 符合 GB/T 24689.4-2009 植物保护机械诱虫板标准。 2. 基板材质：PP 材料，具有一定的强度、硬度、耐湿，双面涂胶、双面诱杀，板面平整不卷曲。 3. 双面覆膜：采用易降解离型纸材料。 4. 基板颜色：蓝色。 5. 在温度 10℃~70℃的环境中基板无明显变形，胶体不流化，遇水不溶解，在使用中，色泽一致，在强烈阳光照射下向光面与背光面无明显色差。 6. 胶体黏度（常温） ≥32000CPS。 7. 胶层粘接力≥6.8×10 <sup>-4</sup> N/mm <sup>2</sup> ，保持 5min，不脱落。 8. 基板熔融温度：90℃-120℃。 9. 诱虫板耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗日晒。 10. 基板双面涂胶，胶层应均匀一致，单面胶层厚度为：0.03—0.05mm, 在拆分中无脱胶现象。 11. 具有悬挂孔，表面平整光滑，便于悬挂和清洗。 12. 包装要求：25 片/包，500 片/箱。 内附产品合格证和说明书	宝多佳	200mm×250mm	扬州	扬州宝多佳新能源科技有限公司	张	60000	0.43 元	25800.00 元	是	无
---	-----	--	-----	-------------	----	----------------	---	-------	--------	------------	---	---

说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。  
2. 产品规格参数如有详细描述可另作说明。  
3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投标人： 扬州华清源光伏科技有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

2025 年 11 月 28 日