



SGTYHT/23-MM-113 (非电力物资名称) 采购合同
合同编号: SGHAZX00TSMM2400154

(图书馆密集书库建设及馆藏条件 提升项目) 采购合同

合同编号 (买方):

合同编号 (卖方):

买 方: 郑州电力高等专科学校

卖 方: 江西远大保险设备实业集团有限公司

签订日期: 2024 年 7 月 31 日

签订地点: 郑州电力高等专科学校



扫描全能王 创建



SGTYHT/23-MM-113 （非电力物资名称）采购合同
合同编号：SGHAZX00TSMM2400154





目 录

第一部分 合同协议书	1
第二部分 通用合同条款	6
1. 合同标的	6
2. 合同价格	6
3. 交货	7
4. 包装与标记	7
5. 到货检验	8
6. 安装和质量保证	8
7. 违约责任	9
8. 不可抗力	10
9. 适用法律	11
10. 争议解决	11
11. 合同生效	11
12. 份数	11
13. 保密	11
第三部分 专用合同条款	12
第四部分 合同附件	13





第一部分 合同协议书

买方：郑州电力高等专科学校

卖方：江西远大保险设备实业集团有限公司

鉴于买方拟向卖方采购 图书馆密集书库建设及馆藏条件提升项目相关采购及服务（货物名称）（简称“合同货物”），且卖方同意向买方供应上述合同货物，买卖双方就合同货物的采购订立本协议。

一、词语含义

本协议中所用词语的含义与通用合同条款和专用合同条款中相应词语的含义相同。

二、合同组成部分

下列文件为合同的组成部分：

1. 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；
2. 合同协议书及其附件；
3. 中标（签约）通知书（如有）；
4. 专用合同条款及其附件；
5. 通用合同条款；
6. 招标文件和投标文件（如有）；
7. 构成合同的其他文件。

上述组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如有不一致，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。卖方承诺除偏差表释明外已完全响应买方招标文件，若发生投标文件与招标文件不一致的，则买方有权选择以招标文件或投标文件为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。





三、合同标的

买卖双方在合同中约定的合同货物名称、规格型号、数量等见附件 1《已标价合同货物清单》。

四、合同价格与支付

1. 本合同价格为人民币（大写） 贰佰壹拾捌万玖仟玖佰圆整

（¥ 2189900.00）（含税），综合税率 11.46%，不含税价人民币（大写）壹佰玖拾陆万肆仟捌佰壹拾伍元陆角陆分（¥ 1964815.66）增值税税额为人民币（大写）贰拾贰万伍仟零捌拾肆元叁角肆分（¥ 225084.34）。具体价格构成见《已标价合同货物清单》。若国家出台新的税收政策，合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不一致时，对于尚未完成结算且未开具增值税税率发票的部分，按照国家法律法规及税务机关规定的增值税税率调整含税价格，价格调整以不含税价为基准。

2. 合同价格支付

（1）合同价格为人民币 10 万元（含本数）及以下的，卖方凭到货验收单、100%合同价格的增值税专用发票办理支付申请手续，买方在申请手续办理完毕后 30 个工作日内（境外支付的，延长 30 个工作日）支付全部合同价款。

（2）合同价格为人民币超过 10 万元的，卖方凭到货验收单、100%合同价格的发票办理支付申请手续，买方在申请手续办理完毕后 30 个工作日内（境外支付的，延长 30 个工作日）支付 100%的合同价款。

如按批次供货，则每批次货物验收合格后均由乙方向甲方提供符合要求的发票。项目经甲方验收通过，乙方提供符合要求的发票后 60 日内，甲方支付当批供货金额的 100%。若当次批次货物出现质量或其他问题，应根据甲方要求及时处理、解决。

合同签订后，乙方需向甲方提供保函形式的履约保证金，用于担保合同货物的质量。金额为合同总价的 3%。履约保证金保函应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行开具的保函。银行保函有效期不得短于合同签订的有效日期。若全部供货完成后，并无质量问题或质量问题及时解决后，卖方办理支付申请手续。甲方在全部订单完成并确认验收后 30 日内归





还履约保证金。

双方一致同意, 卖方在质量保证期内, 未按本合同约定或买方要求及时解决合同货物质量问题, 买方有权扣除结清款, 或兑付结清款保函(保险)。

甲方支付方式包括但不限于支票、电汇或银行承兑汇票等国家法律允许的交易方式。

五、交货

1. 交货时间: 2024 年 9 月 30 日前。具体交货日期按照附件 1《已标价合同货物清单》规定执行。

2. 交货地点: 郑州电力高等专科学校。具体交货地点按照附件 1《已标价合同货物清单》规定执行。

六、质量保证

合同货物的免费质量维护期为: 手动密集架、钢木书架、钢木期刊架 20 年; 阅览桌、阅览椅、存包柜 16 年; 其他 13 年。期内如非人为造成的故障或损坏, 中标人应提供同等产品免费进行更换。

为确保采购物品及施工、图书加工整理服务符合甲方的要求和标准, 甲方有权进行抽查, 乙方在采购物品安装、施工、图书加工整理过程中须允许甲方进入场地进行定期的巡查及不定期的质量抽查。包括但不限于采购物品的安装、施工、图书的加工质量等。如果抽查发现质量不合格或者乙方未按照合同约定进行采购、安装、施工、图书加工整理, 乙方必须在 3 日内进行整改。整改包括更换不合格的材料以及重新安装、施工、图书加工整理等。乙方应尽快解决问题, 并确保本项目所有内容质量符合甲方的要求。如果经过整改后的项目内容仍无法达到甲方的要求, 甲方有权终止合同并要求相应的赔偿。此时, 乙方需要承担与合同终止相关的费用, 包括但不限于已支付的款项、运输费用以及其他相关损失。

其他关于质量保证的约定见通用合同条款、专用合同条款。

七、承诺

1. 卖方承诺按合同约定向买方提供符合要求的合同货物和服务。
2. 未经买方同意, 卖方不得将本合同项下的债权(合同价款及其他权





利) 转让给任何第三方、向任何第三方提供担保或者办理保理事项。如买方同意卖方将本合同项下的应收账款债权转让、质押或者保理, 买方应及时确认卖方的应收账款债权确权请求。卖方应收账款债权确权请求中应当列明转让或用于担保的应收账款的范围、金额等应收账款信息, 同时明确告知买方应收账款的受让方、被担保方及其指定的应收账款收款账户等。

3. 买方按合同约定向卖方支付合同价款。

八、争议解决

双方发生争议时, 应首先通过友好协商解决; 协商不成的, 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、生效

本合同经双方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

十、份数

本合同一式陆份, 买方执肆份, 卖方执贰份, 具有同等法律效力。

(以下无正文)





签署页

买方: 郑州电力高等专科学校

(盖章)

法定代表人(负责人)或

授权代表(签字):

签订日期: 2024 年 7 月 31 日

地址:

郑州市郑东新区凤栖街 296 号

联系人: 曹秀会

电话: 0371-62275100

传真:

Email:

开户银行: 中国工商银行股份有限公司郑州东区支行

账号: 1702021619217077791

统一社会信用代码: 12410000416047531G

开户行地址: 河南省郑州市商务外环路 5-5

开户行联行号: 102491002167

执行单位: 郑州电力高等专科学校

执行人: 曹秀会

电话: 0371-62275100

物资调配中心受理电话:

需求单位:

卖方: 江西远大保险设备实业集团

有限公司(盖章)

法定代表人(负责人)或

授权代表(签字):

签订日期: 2024 年 7 月 31 日

地址: 江西省樟树市观上工业区

联系人: 聂荣欢

电话: 18639580056

传真:

Email:

开户银行: 中国银行股份有限公司樟树支行

账号: 205197298879

统一社会信用代码: 913609827239015902

开户行地址: 江西省宜春市樟树市药都南大道 2 号

开户行联行号: 104431374218

执行单位: 江西远大保险设备实业集团有限公司

执行人: 聂荣欢

电话: 18639580056

客服电话:





附件1：已标价合同货物清单格式

已标价合同货物清单

序号	货物名称	货物描述	单价 (含税) (人民币元)	单价 (不含税) (人民币元)	单位	数量	合同价款 (含税) (人民币元)	合同价款 (不含税) (人民币元)	税率	交货期	交货地点
1	手动密集架	见技术参数	1280	1132.74	立方米	722	924160	817840.71	13%	2024.9.30	甲方指定地点
2	密集架安装、轨道铺设及对应的地坪找平处理施工	见技术参数	26500	25000	项	1	26500	25000	6%	2024.9.30	甲方指定地点
3	实训楼 II 区 117 室和 119 室中间隔间打通施工	见技术参数	19100	18018.87	项	1	19100	18018.87	6%	2024.9.30	甲方指定地点
4	钢木书架（双面六层）	见技术参数	1260	1115.04	组	393	495180	438212.39	13%	2024.9.30	甲方指定地点
5	钢木书架（单面六层）	见技术参数	1100	973.45	组	72	79200	70088.5	13%	2024.9.30	甲方指定地点
6	36 门存包柜	见技术参数	7500	6637.17	组	1	7500	6637.17	13%	2024.9.30	甲方指定地点
7	流通书库书架安装及对应的地坪找平处理施工	见技术参数	23420	22094.34	项	1	23420	22094.34	6%	2024.9.30	甲方指定地点
8	期刊架（单面五层）	见技术参数	2000	1769.91	组	8	16000	14159.29	13%	2024.9.30	甲方指定地点
9	期刊架（双面三层）	见技术参数	2200	1946.90	组	12	26400	23362.83	13%	2024.9.30	甲方指定地点
10	橡木阅览桌一	见技术参数	3000	2654.87	张	11	33000	29203.54	13%	2024.9.30	甲方指定地点





SGTYHT/23-MM-113 (非电力物资名称) 采购合同
合同编号: SGHAZX00TSMM2400154

11	橡木阅览桌二	见技术参数	3500	3097.35	张	10	35000	30973.45	13%	2024.9.30	甲方指 定地点
12	橡木阅览椅	见技术参数	450	398.23	把	126	56700	50176.99	13%	2024.9.30	甲方指 定地点
13	L型服务台	见技术参数	2500	2212.39	张	2	5000	4424.78	13%	2024.9.30	甲方指 定地点
14	服务台椅子	见技术参数	450	398.23	把	4	1800	1592.92	13%	2024.9.30	甲方指 定地点
15	24门存包柜	见技术参数	6000	5309.73	组	2	12000	10619.47	13%	2024.9.30	甲方指 定地点
16	阅览室配套网络环境改造	见技术参数	38500	34070.80	项	1	38500	34070.80	13%	2024.9.30	甲方指 定地点
17	图书整理	见技术参数	0.7	0.66	册	530000	371000	350000	6%	2024.9.30	甲方指 定地点
18	现有拟报废书架的拆卸、搬运、安放	见技术参数	40	37.74	组	361	14440	13622.64	6%	2024.9.30	甲方指 定地点
19	现有拟报废阅览桌椅、期刊架、柜等一批家具的搬运、安放	见技术参数	5000	4716.98	项	1	5000	4716.98	6%	2024.9.30	甲方指 定地点
总计							2189900	1964815.6 6			





序号	产品名称	技术参数
一	密集书库建设	
1	手动密集架	规格：长 900mm*宽 560mm*高 2800mm（八层） （一）严格按照国家档案局直列式档案密集架行业要求执行。所有架体用材采用优质冷轧板，产品表面处理要求及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。 （二）产品要求： ▲手动密集架符合 GB/T13667.3-2013《钢制书架 第3部分：手动密集书架》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准。已提供《手动密集架》检测报告进行佐证。 （三）技术要求 1、架体要求 （1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶设防尘装置，列与列之间装有 20mm 厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后单独制动，确保人员安全，底部设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。 感应式 LED 灯：每排架体上面装有 LED 灯（数量满足一组一盏）。LED 灯照明要求：当人员进入感应区域后，LED 照明灯自动开启，人员离开后，LED 照明灯自动熄灭。 2、传动机构要求 （1）传动机构、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比 1：6 精制链轮等零（部）件组成。 ▲传动机构符合：GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、





	GB/T1741-2020、GB/T11253-2019 及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。已提供《三级传动板》检测报告进行佐证。 (2) 摇把: 采用镍铬合金摇把, 摇把整体为 7 字型, 手柄可折叠, 摇动轻便。 ▲摇把符合 GB/T31402-2015、GB/T1741-2020、GB/T32487-2016 及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。已提供《三合一多功能型摇把》检测报告进行佐证。 (3) 传动部件要求: ①传动轴: 材料使用 $\Phi 20$, 45#冷拉实心圆钢, 加工精度为 3.2。 ②三合一轴承轮: 集铸铁滚轮, 轴承, 链轮于一体。 ▲三合一轴承轮符合 GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020 及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。已提供《三合一轴承轮》检测报告进行佐证。 ③连接管: 采用 $\Phi 25 \times 2.5$ 无缝钢管, 表面防腐处理。 ④链条: 采用 $\Phi 8.5$, 节距 12.7 摩托车滚子链条。 ⑤紧固件为 45#、Q235—A 钢标准化零件。 ▲紧固件符合: QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。 ⑥五金配件符合: QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准检测, 金属电镀层抗盐雾: 24h 中性盐雾试验抗盐雾等级达到 10。已提供《紧固件》检测报告进行佐证。 ⑥五金配件符合: QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准检测, 金属电镀层抗盐雾: 24h 中性盐雾试验抗盐雾等级达到 10。 3、底盘要求 底盘 3.0mm 厚优质热轧钢板采用分段焊接后整体组装式。 ▲底盘符合: GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》; QB/T
--	---





	3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》; QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。已提供《底盘》检测报告进行佐证。 4、轨道要求 导轨采用 20*20mm 实心 304 不锈钢方钢, 方钢置于 3mm 厚 304 不锈钢板上, 轨道板折弯成型。轨道对接采用销轴定位对接, 销轴 8 毫米镀锌实心钢。轨道数量需满足 4—5 组 3 根, 6—7 组 5 根。 ▲轨道符合 GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019 及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。已提供《轨道》检测报告进行佐证。 5、立柱要求: 采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板, 六压筋一次成型, 正面 50mm 压 2 根圆筋, 双筋冲压仿生花纹图案, 侧面 39mm 各压 2 根圆筋, 立柱两面冲压可上、下调节的挂孔, 孔距为 53mm。 ▲立柱符合 QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019 及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。已提供《仿生花纹立柱》检测报告进行佐证。 6、搁板、挂板、挡板要求 (1) 搁板: 采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板, 折弯一次成形, 搁板七折弯一次成形, 正面厚度为 27mm, 有冲压一体成型的防滑条, 工艺确保搁板不变形, 承重能力强, 每层承重 80KG。 ▲搁板符合 GB8624-2012、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019 及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。已提供《搁板(九面八折弯)》检测报告进行佐证。 (2) 挂板: 采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板冲压一次成型。挂板采用单边双挂钩, 中间采用腰形拉伸翻边模成型, 并上下各压制一条
--	---





	126*7mm 加强筋。下端有四个搁板定位槽,使搁板嵌置于定位槽上。 ▲挂板符合 GB8624-2012、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019 及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。已提供《挂板》检测报告进行佐证。 (3) 挡板:采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板,一体成型“T 型”全封设计,增强其强度且能阻挡图书滑向另一侧,沿立柱垂直方向可以自由调整高度。 7、侧护板、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求 (1) 侧板:采用 1.0mm 优质冷轧钢板,前侧面板采用上、中、下三段式组成。 ▲侧板符合 GB8624-2012、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019 及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。已提供《侧板(三节式)》检测报告进行佐证。 (2) 铝合金镶嵌式伸缩密封条:每列之间有缓冲镶嵌式密封条,基座采用厚度 1.0mm 厚铝合金材质,采用抗老化橡胶密封条。 ▲铝合金镶嵌式伸缩密封装条符合 GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020 及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。已提供《铝合金镶嵌式伸缩密封装条》检测报告进行佐证。 (3) 印花门板:采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板,门板背面门销加强筋宽$\geq 35\text{mm}$,门栓加强筋宽$\geq 100\text{mm}$。右门上装有密集架专用豪华锁。 ▲印花门板符合 GB8624-2012、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019 及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。已提供《印花门板》检测报告进行佐证。
--	---





	(4) 顶板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。 ▲顶板符合 GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019 及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。已提供《顶板》检测报告进行佐证。 (5) 防尘板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。 ▲防尘板符合 GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019 及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。已提供《防尘板》检测报告进行佐证。 (6) 防鼠板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理。 (7) 底盘上装有防倾倒装置，采用 4.0mm 厚冷轧钢板冲压成型，该装置确保密集架在密集架运动过程中或静止状态下都能起到良好的防密集架倾倒的作用。 ▲防倾倒装置符合 GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T11253-2019 及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。已提供《防倾倒装置》检测报告进行佐证。 8、外观质量要求 (1) 密集架采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等十三道工序前处理，采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌塑粉静电自动喷粉，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。 (2) 颜色按用户要求，表面经静电喷涂，高温塑化处理，色泽一致，喷涂无死角，漆面均匀光滑、无划痕。
--	--





		9、配套提供高质量书梯 6 个。
2	密集架轨道 铺设对应的 地坪找平处 理施工	密集架轨道铺设对应的地坪找平处理施工要求: 1、严格按密集架布局图设计轨道轨迹图。 2、轨迹图审核通过后, 轨道施工人员到达现场根据轨距图进行现场切割。 3、施工人员切割后进行槽内清理并负责垃圾清运。 4、密集架轨道到达铺设现场后, 派遣轨道安装技术人员做好现场铺设工作。按照铺设要求校准水平线、垂直线、做好铺设基础。 5、根据设计要求, 采用合适的施工方法进行找平层施工, 控制施工过程中的标高和横坡, 确保整体平整。 6、找平层与原地面接缝处平顺, 无高低差, 防止密集架轨道安装后出现跑偏现象。 7、找平层施工完成后, 按养护要求进行妥善保管, 防止提前磨损或沉降, 确保找平层达到设计强度。 8、轨道铺设后, 校准水平线、垂直线, 用膨胀螺栓固定, 并安排人员对轨道进行保护。 9、安装配合: 甲方负责提供安装施工密集架的用电接口, 施工过程中产生的电费由乙方承担。
3	II 区 117 室 和 119 室 中间隔间打 通施	一、中间隔间打通施工要求: 将 II 区 117 室和 119 室中间隔间拆除, 并进行拆除部分地面、墙体修复、墙面粉刷处理。 二、墙体拆除施工要求: (一) 施工准备 1、在拆除前, 先做好现场的防护工作。 2、清除拆除范围内的无关物品。 3、封闭施工现场, 根据现场实际情况拉设警示线。





		4、在拆除区域设置醒目警示标志。 5、配备足够的灭火器材。 6、在拆除区域地坪铺设木板作为地坪防护。 （二）机械材料准备 拆除工具主要使用手锤、电钻、切割机、电镐、撬棍、劳动车等工具，电源从附近接驳口处连接。 （三）拆除施工 在每个拆除墙体区域搭设单面双排脚手架，在墙体拆除完成后，拆除脚手架。 墙体拆除时，按照先上后下、先非承重后承重结构、先拆次结构：后拆承重结构的原则。拆除时采用人工和机械配合使用的方法，脚手架采用绿网封闭，尽量减少灰尘四散，一般情况下，当天拆除的垃圾当天晚上清理完毕。 三、墙体恢复施工要求： 在每个拆除墙体区域搭设双面双排脚手架，并根据现场设备安装后的实际情况，搭设上下人员通道，等墙体粉刷、涂料（采用环保涂料）工程全部完成后拆除脚手架。
二	流通书库设施购置	
4	钢木书架 (双面六层)	规格：长 900mm*宽 480mm*高 2100mm（六层） 一、产品要求： ▲钢木书架符合 GB/T 3325-2017、GB/T35607-2017 及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。已提供《钢木书架》检测报告进行佐证。 二、钢制部分 1.基材选用品牌优质冷轧钢板，经酸洗、磷化、除锈、去油等工艺处理，表面静电喷涂亚光环氧树脂粉末，表面平整光滑，无脱落、





		起泡现象。 2.架体为双面、双柱式结构。底联板与立柱连接形成整体框架。 3.立柱:采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板,六压筋一次成型,正面 50mm 压 2 根圆筋,双筋冲压仿生花纹图案,侧面 39mm 各压 2 根圆筋,立柱两面冲压可上、下调节的挂孔,孔距为 53mm。 1.5mm 冷轧钢板符合:GB/T 228.1-2010、GB/T4336-2016 标准检测。已提供《1.5mm 冷轧钢板》检测报告进行佐证。 4.搁板:采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板,折弯一次成型,搁板七折弯一次成型,厚度为 27mm,防止图书脱落,结构合理,使用方便,正面压两根圆筋。压筋工艺确保搁板不变形,外形美观,结构新颖,刚性足,承重能力强,单层承重 80KG。 采用 1.2mm 冷轧钢板一体成型工艺,1.2mm 冷轧钢板符合:GB/T 228.1-2010、GB/T4336-2016 标准检测。已提供《1.2mm 冷轧钢板》检测报告进行佐证。 5.挂板:采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板冲压一次成型。挂板采用单边双挂钩,中间采用腰形拉伸翻边模成型,并上下各压制一条 126*7mm 加强筋。下端有四个搁板定位槽,使搁板嵌置于定位槽上。 6.顶板:采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板,经双面六折弯,使用螺栓紧固于立柱上端,四角对焊,使其成框架结构。 1.0mm 冷轧钢板符合:GB/T 228.1-2010、GB/T4336-2016 标准。已提供《1.0mm 冷轧钢板》检测报告进行佐证。 7.挡板:采用 0.8mm 冷轧钢板,一体成型“T 型”设计。 8.底板材料厚度 2.0mm 冷轧钢板。 9.架体连接紧固件采用 M8*70,整体五金配件及紧固件符合:QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。已提供《紧固件》检测报告进
--	--	--





		行佐证。 10.表面处理：整体表面塑粉静电喷涂。 ▲塑粉符合：HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准检测。已提供《塑粉》检测报告进行佐证。 11.书立：每组每层配备独立或一体式书立 1 个。 三、木质部分用材 1.橡胶木制作，表面无结疤，平整度、光洁度、硬度高，木材干燥处理至<8%含水率；侧护板实木橡胶木厚 15mm，两翼板实木厚 15mm 延伸至钢架包立柱边，与侧护板连接采用圆弧过渡，所有木板不变形、不开裂、无虫孔、无死结、无气味。 2.木侧板两边伸展包柱，下眉板高 110mm。顶条：四周橡胶木实木框 25mm*70mm。 3.侧面板制作工艺采用仿古式款式。双面带 A4 大小亚克力标签框。 4.白乳胶：选用优质环保白乳胶。 ▲白乳胶符合：GB 18583-2008 标准检测。已提供《白乳胶》检测报告进行佐证。 5.油漆：采用水性漆，五底三面涂饰工艺，油漆表面无颗粒、无起泡、无渣点。 ▲水性漆符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。已提供《水性漆》检测报告进行佐证。 6.颜色、款式后期根据甲方需求进行深化设计。
5	钢木书架 (单面六层)	规格：长 900mm*宽 350mm*高 2100mm（六层） 产品要求：技术参数与”钢木书架（双面六层）”同步。
6	36 门存包柜	规格：长 2550mm*宽 460mm*高 1800mm 1.整体采用优质冷轧钢板 1.0mm，优质冷轧钢板精工制造，工件经





		除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等十三道工序前处理，采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌塑粉静电自动喷粉，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。 2.架体具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。 3.采用人脸识别存取方式，系统软件终身免费使用，含后期调试、维护、系统更新、非人为损坏零部件免费更换等。 4.整体采用优质环保五金配件及紧固件：表面应光滑、平整、镀锌处理，不应有尖角和凸起，抗盐雾、耐腐蚀性强，符合：QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。已提供《紧固件》检测报告进行佐证。
7	流通书库书架安装对应的地坪找平处理施工	1.书架安装人员严格按书库布局图设计施工。 2.书架安装过程中水平线、垂直线超5毫米需校准，校准后确保架体稳定、平整、垂直。 3、校准方法采用书架底架内部架校准片，校准片超10毫米以上的采取固定措施，防止书架称重过程中发生错位造成倾斜。
三	阅览室设施购置	
8	期刊架（单面五层）	规格：长900mm*宽400mm*高2000mm（五层） 一、产品要求： ▲期刊架符合GB/T 3325-2017、GB/T35607-2017及《2023年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求。已提供《期刊架》检测报告进行佐证。 二、钢制部分 1.基材选用品牌优质冷轧钢板，经酸洗、磷化、除锈、去油等工艺处理，表面静电喷涂亚光环氧树脂粉末，表面平整光滑，无脱落、起泡现象。





		2.架体为双面、双柱式结构。底联板与立柱连接形成整体框架。 3.立柱:采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板,六压筋一次成型,正面 50mm 压 2 根圆筋,双筋冲压仿生花纹图案,侧面 39mm 各压 2 根圆筋,立柱两面冲压可上、下调节的挂孔,孔距为 53mm。 4.搁板:采用 1.2mm 冷轧钢板一次滚压成型,外形美观,结构新颖,刚性足,承重能力强,每层承重 80KG。 5.斜板:采用 1.0mm 冷轧钢板一体成型工艺。 6.架体连接紧固件采用 M8*70,五金配件及紧固件符合:QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。已提供《紧固件》检测报告进行佐证。 7.表面处理:整体表面塑粉静电喷涂。 三、木质部分用材 1.橡胶木制作,表面无结疤,平整度、光洁度、硬度高,木材干燥处理至<8%含水率;侧护板实木橡胶木厚 15mm,两翼板实木厚 15mm 延伸至钢架包立柱边,与侧护板连接采用圆弧过渡,所有木板不变形、不开裂、无虫孔、无死结、无气味。 2.木侧板两边伸展包柱,下眉板高 100mm。顶条:四周橡胶木实木框 25mm*70mm。 3.侧面板制作工艺采用仿古式款式。双面带 A4 大小亚克力标签框。 4.白乳胶:选用优质环保白乳胶。 5.油漆:采用水性漆,五底三面涂饰工艺,油漆表面无颗粒、无起泡、无渣点。 6.颜色、款式后期根据甲方需求进行深化设计。
9	期刊架(双面三层)	规格:长 900mm*宽 650mm*高 1200mm(三层) 产品要求:技术参数与“期刊架(单面五层)”同步。





10	橡木阅览桌 一	规格: 长 2000mm*宽 1000mm*高 760mm (六人位) 1.▲阅览桌符合: GB/T 14531-2017 《办公家具 阅览桌、椅、凳》; GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》要求。已提供《橡木阅览桌》检测报告进行佐证。 2、整体选用优质橡胶木实木制作, 桌面 20mm 厚橡胶木实木衬底, 桌底采用 20mm 厚宽 30mm 橡胶木加厚, 四周 15mm 厚橡胶木倒角封边。吊边采用 20mm 厚橡胶木, 桌面芯板下支撑横梁 30mm*40mm 实木 2 根, 桌脚 70mm*70mm。木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理, 无裂纹、缺口、虫洞, 面板木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密, 遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起, 不变形; 遇到干燥或湿度较低情况无开裂, 不变形。 3、白乳胶: 选用优质环保白乳胶。 4、油漆: 采用水性漆, 五底三面涂饰工艺, 油漆表面无颗粒、无起泡、无渣点。 5、整体采用优质环保五金配件及紧固件: 表面光滑、平整、镀锌处理, 不有尖角和凸起, 抗盐雾、耐腐蚀性强, 符合: QB/T 4767-2014 《家具用钢构件》标准。已提供《紧固件》检测报告进行佐证。 6、颜色、款式后期根据甲方需求进行深化设计。
11	橡木阅览桌 二	规格: 长 2400mm*宽 1200mm*高 760mm (六人位) 产品要求: 技术参数与“橡木阅览桌一”同步。 每张桌子配嵌入式多功能电源 3 个, 每个电源含四个五孔国标插座六个网线插口, 多功能电源外形尺寸: 长 238mm*宽 80mm*高 40mm, 电源通过 CCC 认证。
12	橡木阅览椅	规格: 长 430mm*宽 430mm*高 850mm 1、整体采用优质橡胶木实木制作, 榫卯结构, 传统工艺。椅面厚 20mm, 椅脚 28mm*48mm, 椅靠背厚 20mm。木材经脱水、脱胶、





		防腐、防虫化学处理，无裂纹、缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形；遇到干燥或湿度较低情况无开裂，不变形。 2、白乳胶：选用优质环保白乳胶。 3、油漆：采用水性漆，五底三面涂饰工艺，油漆表面无颗粒、无起泡、无渣点。 4、▲橡胶木符合 GB/T 1931-2009 《木材含水率测定方法》、GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、参照：GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。已提供《橡胶木》检测报告进行佐证。 5、▲橡木阅览椅符合：GB/T 14531-2017 《办公家具 阅览桌、椅、凳》；GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》要求。已提供《橡木阅览椅》检测报告进行佐证。 6、整体采用优质环保五金配件及紧固件：表面光滑、平整、镀锌处理，不有尖角和凸起，抗盐雾、耐腐蚀性强，符合：QB/T 4767-2014 《家具用钢构件》标准。已提供《紧固件》检测报告进行佐证。 7、颜色、款式后期根据甲方需求进行深化设计。
13	L 型服务台	规格：长 1800mm*宽 600mm/长 1600mm*宽 600mm*高 760mm 1、选用优质橡胶木实木制作。精选优质木材，纹理清晰，质地细密，不翘曲、变形，无节疤，无虫眼。遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形；遇到干燥或湿度较低情况无开裂，不变形。 2、整体采用板式结构，立板 20MM、中立板 20MM，背板、底板 15MM。 3、白乳胶：选用优质环保白乳胶。 4、油漆：采用水性漆，五底三面涂饰工艺，油漆表面无颗粒、无起泡、无渣点。 5、整体采用优质环保五金配件及紧固件：表面光滑、平整、镀锌





		处理,不有尖角和凸起,抗盐雾、耐腐蚀性强,符合:QB/T 4767-2014 《家具用钢构件》标准。已提供《紧固件》检测报告进行佐证。 6、颜色、款式后期根据甲方需求进行深化设计。
14	服务台椅子	规格:长 430mm×宽 430mm×高 850mm 产品要求:技术参数与“橡木阅览椅”同步。
15	24 门存包柜	规格:长 1700mm*宽 460mm*高 1800mm 1.整体采用优质冷轧钢板 1.0mm,优质冷轧钢板精工制造,工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等十三道工序前处理,采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌塑粉静电自动喷粉,表面涂层高温固化而成,提高其防锈蚀和抗菌性能。 2.架体具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。 3.采用人脸识别存取方式,系统软件终身免费使用,含后期调试、维护、系统更新、非人为损坏零部件免费更换等。 4.整体采用优质环保五金配件及紧固件:表面光滑、平整、镀锌处理,不有尖角和凸起,抗盐雾、耐腐蚀性强,符合:QB/T 4767-2014 《家具用钢构件》标准。已提供《紧固件》检测报告进行佐证。
16	阅览室配套网络环境及电源改造	一、课堂管理系统一套 ▲1.全面支持 Windows 系列操作系统,包括 Windows 10 操作系统、支持 MAC 系统及众多 Linux 发行版本,兼容虚拟机(已提供《极域课堂管理系统软件 V6.0 技术参数及功能截图》进行佐证。) ▲2.软件支持多达 24 种语言界面版本,满足不同外语教师灵活使用软件。(已提供《极域课堂管理系统软件 V6.0 技术参数及功能截图》进行佐证。) ▲3.软件的加密方式支持:加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac 地址预置激活等多





	种方式的激活方式。（已提供《极域课堂管理系统软件 V6.0 技术参数及功能截图》进行佐证。）。 4.屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 5.文件分发和提交必须支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 6.语音广播：将教师机麦克风的语音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 7.学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 8.分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的的教学过程，以了解分组教学的进度。 9.屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为 MP4 录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。 10.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多 36 个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 11.随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 12.答题卡考试：教师导入 word、ppt、excel、pdf 等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种
--	--





	不同的题型: 多选题, 判断题, 填空题和论述题。 13.阅卷评分: 收取的试卷系统可自动评分, 教师添加批注, 查看柱状图显示的考试统计结果, 并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。 14.签到: 提供学生名单管理工具, 为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能, 支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 15.抢答竞赛: 教师可以出任意题目请学生作答, 学生抢答时只需按下按钮即可, 作答正确“星星”奖励, 并可升级为月亮和太阳, 吸引学生注意力, 主动参与活动。 16.上网限制: 设定学生访问网站的黑名单或白名单, 对学生可以访问的 Internet 站点进行管理。U 盘限制: 对 U 盘访问权限的设定 (完全开放、只读、只写、完全限制), 有效控制学生使用 U 盘, 防止资料的流失和病毒的侵入。 17.黑屏肃静: 教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作, 达到专心听课目的, 教师可自定义黑屏的内容与图片。 18.远程命令: 可以进行远程开机、关机、重启等操作, 远程关闭所有学生正在执行的应用程序功能。 ▲19.系统需为原装正版软件, 并有专业机构检测的软件检测报告。 (已提供《极域电子教室检测报告》进行佐证) 二、配套网络设备 1、24 口网络交换机一台 固定端口: 24 个 10/100/1000Base-T 电口; 交换容量: 48Gbps; 转发能力: 35.7Mpps;
--	---





	模式切换: 标准交换/网络克隆/汇聚上联/端口隔离; MAC 表: 8K; 交换模式: 存储转发; 电源: 100~240V AC; 散热方式: 无风扇, 自然散热; 安装方式: 带挂耳, 可上机架安装 2、48 口网络交换机一台 固定端口: 48 个 10/100/1000Base-T 电口; 交换容量: 96Gbps; 转发能力: 71.4Mpps; 模式切换: 标准交换/网络克隆/汇聚上联/端口隔离; MAC 表: 16K; 交换模式: 存储转发; 电源: 100~240V AC; 散热方式: 风扇散热; 安装方式: 带挂耳, 可上机架安装 3、18U 网络机柜一台 类型: 18U; 载重: 600KG; 材质: SPCC 冷轧钢板; 立柱间距: 标准 19 英寸 三、网络综合布线施工 (62 个点位) 布线整体要求: 从电源处引出 2.5 平方国标 CCC 认证的铜线及五类网线到阅览桌摆放区域某固定位置, 实现电脑正常通电通网; 施工为包工包料。 走线要求: 每张阅览桌分支 2.5 平方国标 CCC 认证铜线及五类网线,
--	---





		地面开槽预埋 25 线管走 2.5 平方国标铜线及五类网线, 按阅览桌平面布局图点位出线, 表面嵌入 u 型不锈钢以地面平齐, 墙体部分需切槽嵌入, 施工完成后墙面恢复原样。 四、电源布置 根据阅览室布置, 在每张阅览桌一侧的墙体上均增加符合国标 CCC 认证的五孔电源插座 2 个或按甲方实际需求进行增设。
四	图书整理	
17	图书整理	一、书目数据整理 (一) 图书数量及状态 约 25 余万册图书在架。需要进行馆藏数据调拨和馆藏著者号的变更、制作新的书标并粘贴。 (二) 技术要求 1. 约 25 余万册在架图书按序下架、打包、临存 (由中标方自行提供临存托盘)。 2. 建立流通库数据库—进行馆藏数据调拨—将图书的馆藏著者号变更为种次号, 重新制作新的书标 2 枚并粘贴: 1 枚贴在距书脊根 3.5cm 高的书脊上 (索书号两排 打印, 竖贴, 分类号第一个大写字母要在书脊上方), 1 枚贴在书的最后一页空白处右上方, 书脊书标覆膜。书标大小、颜色及样式符合甲方的要求。 3. 约 25 余万册加工完毕的图书, 按甲方要求的馆藏地有序上架。 二、图书典藏调整 (一) 图书数量及状态 约 28 余万册已打包堆放的非流通图书。需进行馆藏数据调拨和制作粘贴流水号书标。 (二) 技术要求 1. 制作粘贴层架标—图书拆包—进行图书的有序上架整理。 2. 建立密集库数据库—进行馆藏数据调拨—添加定位排架号—制





		作排架号书标粘贴于书脊底部，书脊书标覆膜。书标大小、颜色及样式符合甲方的要求。 三、已打包堆放的非流通图书中有约 2 万余册老旧图书需按照《中国图书馆分类法》（第五版）并结合本馆要求执行编目，按照本馆在架流通图书样书格式进行加工及上架。 四、图书整理团队人员需工作经验丰富，从事编目工作的人员持有 CALIS 编目中心编目资格证（或培训证或上岗证）或国家图书馆的编目资格证（或培训证或上岗证）。
18	现有拟报废书架的拆卸、搬运、安放	对于拟报废书架的拆卸、搬运、安放工作 1. 安全规范：确保所有操作符合安全规范，佩戴适当的个人防护装备，如手套、安全眼镜等。 2. 计划与安排：提前规划好拆卸、搬运和安放的时间表，避免对图书馆的正常运营造成影响。 3. 标签与记录：对拟报废的书架进行标记，确保在拆卸过程中不会混淆。同时，记录每个书架的位置和内容，以便于搬运和未来的处理。 4. 拆卸步骤：按照正确的步骤进行书架的拆卸，首先卸下顶部、侧面和背面的板，然后再卸下螺丝和连接件。确保拆卸过程中不会损坏书架结构或书籍。 5. 搬运方法：使用适当的搬运工具和设备，如推车、叉车等，确保在搬运过程中不会对书架或书籍或现场环境、设备等造成损害。 6. 清洁与整理：在拆卸和搬运过程中，保持工作区域的清洁和整洁，避免对图书馆的其他区域造成影响。 7. 监督与沟通：在整个过程中，有专门的人员进行监督和协调，确保工作的顺利进行，并及时解决可能出现的问题。 8. 反馈与评估：在完成后，收尾工作，确保所有物品都已妥善处理，并向相关人员进行反馈和评估，以便于未来的改进。确保拟





		报废书架的拆卸、搬运、安放工作顺利进行，同时最大程度地减少对图书馆运营的影响，并确保安全和环保。
19	现有拟报废 阅览桌椅、 期刊柜、架 等一批家具 的搬运、安 放	1. 安全第一：在搬运过程中，要注意人身安全和物品安全，确保搬运人员和新家具的完好无损。 2. 分工明确：明确搬运负责人和参与人员，制定详细的搬运计划和路线，确保搬运工作顺利进行。 3. 高效快捷：在保证安全的前提下，尽量缩短搬运时间，减少对图书馆正常运行的影响。 4. 清洁卫生：搬运前清理旧家具上的灰尘和污渍，确保新家具的清洁卫生。 5. 有序安放：对新家具进行合理摆放，遵循图书馆布局和功能分区，确保读者阅读和工作人员办公的便利。 6. 节约环保：注意搬运过程中的环保措施，如减少噪音污染等。





第二部分 通用合同条款

1. 合同标的

1.1 卖方向买方供应的货物的名称、品牌、规格型号、数量等见《已标价合同货物清单》。

1.2 卖方应向买方提供全新的、技术水平先进的、质量可靠的货物，并保证该货物未侵犯任何第三方的合法权利（包括但不限于知识产权），详细要求见“技术规范书”。

1.3 卖方提供的货物应符合国家或行业技术标准，生产厂家的技术标准高于国家或行业技术标准的，卖方应按生产厂家技术标准执行。

1.4 卖方应提供与货物安装使用相关的技术资料和技术服务。

1.5 卖方保证其依照本合同向买方交付的合同货物没有任何权利瑕疵，合同货物上不存在任何抵押、质押、留置等担保物权、任何第三方知识产权，不存在任何性质的附属或者限制性权益，也不存在被任何政府机关或者司法机关查封、扣押、冻结的情形。卖方对货物享有合法完整的所有权、知识产权及其他相应的权利。卖方依照本合同交付合同货物、提供服务及履行其他本合同项下的义务不会违反其组织章程，不会超越经营范围和方式，并不会违反与任何第三方达成的协议、承诺、任何政府部门或者司法/仲裁机构对其的要求。卖方保证买方不会因为合同货物侵犯任何知识产权而被提起索赔、指控或请求，否则，卖方应当就买方因此遭受的损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费或仲裁费等）承担全部赔偿责任。

2. 合同价格

本合同价格指卖方将合同货物运到合同约定交货地点并履行完毕其他合同义务所需的全部费用，包括但不限于合同货物价款及包装费、保险费、各种税费、运杂费、卸车费、技术资料费、安装调试费、培训费、技术服务费等。

买方有权从任何一笔应向卖方支付的价款中扣除卖方按合同约定应向买方支付的违约金、赔偿金或其他费用。





3. 交货

3.1 卖方应按照买方指定的时间、地点和方式向买方交付本合同项下的货物。

卖方应将技术资料（包括但不限于货物安装、使用所需的图纸及合格证书）两套随货物一并提交买方，否则视同延迟交货处理。

3.2 卖方负责货物运输，并承担由此发生的所有费用。

3.3 货物的实际交货日期以符合合同要求的货物包括备品配件，到达合同约定的交货地点为准。

3.4 卖方承担货物交付给买方之前的损毁、灭失等一切风险。

3.5 卖方物资发货须以买方或买方指定单位统一发送的送货通知单为准，否则不予结算。

3.6 卖方在收到买方指定单位发出的物资交货通知书后的3个工作日内需将物资运输计划以电子邮件或文本形式提交至买方指定单位。卖方未按期向买方交付运输计划的，每迟交1日，应向买方支付合同价格0.05%的违约金。

3.7 卖方在货物到达现场完成物资交接相关手续之后，应在3个工作日内将到货验收单送至买方指定单位，每迟交1日，应向买方支付合同价格0.05%的违约金。

4. 包装与标记

4.1 卖方交付的所有合同货物均应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家主管机关最新的规定进行包装，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求。卖方应在外包装上注明产品名称、型号并应按照合同货物的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防盗的保护措施。合同货物包装前，卖方应负责按照买方要求进行合同货物身份码标签的下载、制作和赋码，并在指定平台进行身份码信息维护，按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

4.2 合同货物严禁使用松木做包装材料（包括松木包装箱、线缆盘、垫木、固定支架等）。如使用其它木质包装材料，卖方应在发货前通知买





方, 并到当地森林检疫部门办理《植物检疫证书》。该证书必须随货同行, 作为附随资料交付买方, 并作为到货验收和入库凭据之一, 否则买方有权拒收, 且每批货物卖方应向买方支付不低于 5000 元的违约金。

5. 到货检验

5.1 货物到达交货地点后, 买方将对货物的包装、外观及数量进行检验, 货物检验合格后, 由买方出具到货验收单给卖方。如发现货物非因买方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的质量标准 and 规范的情况, 卖方应在接到买方通知后, 尽快修理、更换, 或补齐短缺部件, 并承担相关费用。

5.2 上述检验为现场的到货检验, 现场检验未发现问题或卖方已按索赔要求予以修理、更换, 或补齐短缺部件, 均不减轻或免除卖方按合同约定所应承担的质量责任。

6. 安装和质量保证

6.1 货物由卖方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装, 买方提供配合。

6.2 如果货物安装过程中, 由于卖方原因需要进行检查、试验、再试验、修理或更换, 卖方应承担进行上述工作所需的费用。

6.3 合同货物安装完毕后, 卖方应按照买方通知参加验收并办理相关手续, 卖方未按照买方通知参加验收的, 视为卖方认可验收结果。合同货物通过验收并不能免除卖方在质量保证期内对合同货物应尽的责任和义务。

6.4 卖方承诺对所提供的货物提供不低于 24 个月 (含本数) 的质量保证, 质量保证期自合同货物通过最终验收之日起计算。国家法律、法规等规定的质量保证期长于卖方承诺的质量保证期的, 适用国家法律、法规等规定。在货物质量保证期内, 由于卖方责任需要修理、更换有缺陷的设备或部件导致货物停运或货物存在缺陷影响正常运行时, 货物的质量保证期自卖方消除该缺陷后重新计算, 由此产生的所有损失由卖方承担。如在质量保证期内发现设备或部件出现缺陷但不影响货物的正常运行, 经维修或更换后的设备或部件的质量保证期重新计算。在货物质量保证期终止之前, 卖方对所提供货物实行“三包”服务。





6.5 卖方承诺货物的寿命期限为: 手动密集架、钢木书架、钢木期刊架 20 年; 阅览桌、阅览椅、存包柜 16 年; 其他 13 年。因卖方设计、材料或工艺的原因造成货物存在缺陷或出现故障的, 卖方应按买方要求免费修理或更换有缺陷的设备或部件。

6.6 在从货物运至交货地点之日起至质量保证期结束之日的期间, 如发现卖方提供的货物有缺陷或故障, 不符合本合同约定时, 买方有权选择且卖方须采取以下补救措施:

6.6.1 对不符合合同约定的货物进行修理, 以使其符合合同要求, 费用由卖方承担。除非买方同意, 修理工作应在 30 天内 (含本数) 完成。

6.6.2 以符合合同要求的货物更换不符合要求的货物, 费用由卖方承担。除非买方同意, 更换应在 30 天内 (含本数) 完成。

6.6.3 买方将有缺陷的货物退还卖方, 卖方负责将被退还的货物运出安装现场。在此种情况下, 卖方应退还已收取的货款并承担买方支出的安装、拆卸、运输、保险及购买替代品所发生的额外支出等费用。

6.7 卖方提供给买方的货物不得侵犯第三人的权利, 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。若买方受到此类索赔或起诉, 其责任及给买方造成的一切损失由卖方承担, 买方有权解除合同, 同时卖方应向买方支付合同总额的 10% 的违约金。

7. 违约责任

7.1 卖方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的, 买方有权要求卖方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。

7.1.1 卖方违反合同约定迟延交货的, 买方有权按迟交货物金额的 1‰/天向卖方主张迟延交货违约金。

7.1.2 卖方未按合同第 6.6.1、6.6.2 条约定时间履行修理、更换等义务的, 买方有权按合同价格的 1‰/天向卖方主张违约金。

7.1.3 由于卖方货物质量或迟延交货等原因导致买方工程不能按期投入使用的, 每逾期一天, 卖方应向买方支付合同价格 0.1% 的违约金。

7.1.4 在质保期内, 由于卖方设计、材料、制造缺陷造成货物无法正





常使用的, 每发生一次卖方应向买方支付合同价格 2% 的违约金。

7.1.5 发生以下情况之一时, 买方有权解除合同, 并可要求卖方退还买方已支付的全部(或部分)合同价款; 在第(1)、(2)和(4)种情况下买方同时有权要求卖方支付全部(或部分)合同价款 20% 的违约金:

- (1) 卖方提供的货物完全不能使用;
- (2) 卖方明确表示无法供货或买方有合理理由认为卖方无法供货;
- (3) 卖方应支付的违约金总额达到合同价格的 20%;
- (4) 卖方出现违约行为, 经买方通知后在限定时间内仍不改正的。

买方终止合同的, 有权以依其认为适当的条件和方式购买与本合同项下货物类似的货物, 由此发生的额外费用由卖方承担。

7.1.6 卖方按合同约定应支付的违约金低于给买方造成的损失, 并应就差额部分向买方进行赔偿。

7.1.7 未经买方同意, 卖方将本合同项下的应收账款债权转让、质押或者办理保理的, 卖方应按照合同价格的 1 % 向买方支付违约金。

7.2 买方逾期支付合同价款的, 应就逾期部分向卖方支付按合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。

8. 不可抗力

8.1 本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况, 包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

8.2 任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时, 可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响, 并在不可抗力影响消除后, 立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

8.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后 2 周内(含本数), 取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件, 并以传真等书面形式提交另一方确认。否则, 无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责





任。

8.4 如果不可抗力事件的影响已达 120 天或双方预计不可抗力事件的影响将延续 120 天以上（含本数）时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

9. 适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

10. 争议解决

本合同争议解决方式见合同协议书。

11. 合同生效

本合同生效条件见合同协议书。

12. 份数

本合同份数在合同协议书中约定。

13. 保密

双方及其各自的雇员、代理人对对方提供的无论何种形式的客户信息、技术信息、价格、报价、折扣及其他资料、市场及产品信息承担保密的责任，不得以任何形式向第三方披露上述保密信息。本部分规定在本合同终止后仍然有效。

（以下无正文）





第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同各方经协商后对通用合同条款的修改或补充。专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款为准。

合同事项	条款项号	约定内容





第四部分 合同附件

附件: 结清款保函格式 (以银行出具的保函为例)

银行保函替代结清款申请函

致: _____ (买方)

_____ 公司 (卖方) 与贵公司 (买方) 签订了关于向 _____ 工程供货合同 (合同编号 _____), 合同金额 ¥ (人民币) _____ 元。
其中: 合同结清款 ¥ (人民币) _____ 元, 占合同总金额的 _____ %。

现申请以合同结清款同等金额的银行保函替代合同结清款, 并承诺如下:

一、我公司提供的银行保函真实有效, 保函有效期不短于原合同约定的质保期限。

二、我公司严格履行合同约定的各项质量保证义务, 银行保函的提供不影响合同原有义务的履行。

三、我公司同意如贵公司在兑付该银行保函过程中产生任何延迟、不能足额兑现等情况时, 贵公司可以在其他我公司与贵公司签订合同中应付款项中扣除同等金额的合同结清款。

四、如在银行保函有效期内, 合同货物出现因我公司原因造成的质量问题, 需要延长合同质保期的, 我公司承诺按要求提供新的银行保函。

_____ 年__ 月__ 日 (公章)





结清款保函

致: _____ (买方)

鉴于 _____ (卖方名称, 以下简称卖方) 与贵方 (买方) 于 _____ 年 _____ 月 _____ 日签订了买方合同编号为 _____ 的 _____ 采购合同 (以下简称采购合同), 卖方将根据采购合同向买方供应合同货物。

鉴于贵方根据采购合同, 要求卖方提供与合同结清款同等金额即人民币 _____ (大写) _____ (小写)、占合同价格的 _____ % 的结清款保函, 作为卖方履行质保期义务的担保。为此, 根据卖方的申请, 本银行 _____ (银行名称及法定地址), 特向贵方出具上述金额的结清款保函, 并在此声明:

1. 本结清款保函为无条件的不可撤销的银行保函;
2. 如果由于卖方在履行采购合同质保期责任中的作为或不作为、故意、疏忽或过失、过错等原因, 使贵方遭受或可能遭受任何损失时, 贵方即可向本行发出要求支付的书面通知。本行在收到该通知后将立即按该书面通知所要求的支付金额和时间进行支付。贵方在发出此类通知时无需随附任何证据或证据性材料, 也无需说明任何理由;
3. 本结清款保函项下的任何支付均为免税和净值, 对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款, 不论这些款项是何种性质和由谁征收, 都不从本结清款保函项下的支付中扣除;
4. 本行特此放弃所有因贵方与卖方之间发生争议或相互索赔而享有的任何抗辩权;
5. 本行进一步同意, 如果采购合同发生任何情况的修改、修订、补充或其他变化, 本行在本结清款保函中的责任将不会发生任何变化, 采购合同的前述变化也无须通知本行;

6. 本结清款保函自 _____ 年 _____ 月 _____ 日起至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止有效。

银行名称:

(盖章)

负责人:

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

