货物采购验收报告

项目名称:洛阳市城乡一体化示范区教育体育局洛阳魏书生中学设备采购项目

项目编码 (采购编号): 伊滨公开-2024-16

建设单位: 洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

开工日期: 2024年 8月7日

竣工验收日期: ____2024_年 _9_月 _13_日

项目概况

此次竣工验收项目概况描述(验收明细表附后):

本次洛阳市城乡一体化示范区教育体育局洛阳魏书生中学设备采购项目主要概况:

- 1、网络摄像机、明厨亮灶、人脸抓拍摄像机等布线、安装、调试;
- 2、校园广播系统设备布线、安装、调试;
- 3、存储、服务器、智慧校园管理平台部署、调试到位;
- 4、86 寸交互式一体机、LED 屏幕、微机室、录播教室等设备布线、 安装、调试;
 - 5、教室护眼灯安装、调试;
 - 6、学校餐厅厨具安装、调试;

本次项目河南亚伯兰信息科技有限公司于2024年8月7日开始进场, 并于2024年9月7日,安装调试完毕。

产品合格证、说明保修单、设备 IP 地址表、使用说明已移交校方, 现已达到验收标准。

验收

标

准

本次<u>洛阳市城乡一体化示范区教育体育局洛阳魏书生中学设备</u> 采购项目验收标准为: 1、按照建设单位要求安装到指定位置,数量 按照供货合同要求; 2、产品合格证、说明保修单等附件齐全; 主体 部件与零部件规格型号、编号、功率、生产厂家与产品合格证相一 致; 各项部件表面无损伤及其他异常情况; 3、所有安装到位,调试 成功并对使用单位进行操作培训; 4、其他投标文件承诺的条件。

验收组	姓 名	工作单位	职称	职务
职务				
组长	亚洛特	教体局		
副组长	王龙龙	清為中学		
副组下	李传链	治路路地中多		
	在拖车	数碎局		
	27PK	山南亚旅游和梅根	र्घे .	
	李崗游	河南亚伯兰信息科技有限	र्द्य	
成 员				

1. 按照建设单位要求安装到指定位置数量按照供货合 竣 国要求. 2. 完全格证. 说明保修单等时件齐全主体部件与零件 T. 规格型号、偏号、功率、生产了家与产品合格证相一致;各项部 验 华表面无城伤及其他马常情况. 收 3. 所有安装到位调试成功并对使用单位进操作培训。 意 4. 其他投标文件。承诺的条件. 见 验收组组长: 王私唐 结论: 验收合格. 及 田期: 2024. 9. 13 结





负责人(或委托代理人):



采购单位 移阳市城乡一体化示范区教育体育局

法定代表人(或委托代理人): 2 元 春

临表
11/
₹E
=-
211
Щ
Ш
X
40
器
ПП
F
N
N
1
英
72
70
SIL
या'
1
ш,
++-
2
1
EII.
表
III
浴际
TXL
*

存在问题					
米秀单位确认(哲心、参数、参)。				>	>
朱应商港	己安装调试	已安装调试	口 没 被 遍	已安装调 试	已安装调试
产地生厂商名称	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司
(元)	254800	13000	36750	1116	44825
教	260	260	9	9	ro
计量单位	10	+	40	+	√п
品牌型号规格及主要技术参数	海康 DS-2CD2T4EWSSV-LLYYB 具有 400 万像素 CMOS 传感器。具有 1/1.8" "靶面尺寸最低照度彩色: 0.0005 1x。 需支持 IP67 防尘防水。	海康 DS-1292ZJ-K 壁装支架	海康 DS-2SK8C1WSS-LY 摄像机内置 2 个镜头,可输出一路全景视频和一路细节视频,其中全景路内置 1 个镜头,细节路内置 1 个镜头。全景通道内置 1 个镜头,光圈 F1.0,具有 1/1.8 靶面尺寸,内置 4 颗补光灯。细节通道内置镜头,具备 1/1.8 靶面尺寸,内置 4,内置 10 颗红外补光灯及 1 颗白光灯。细节通道内置镜头,支持 25 倍光学变倍,镜头最大焦距过内置镜头,支持 25 倍光学变倍,镜头最大焦距147mm。内置 2 个 GPU 芯片。	海康 DS-1603ZJ-P 壁装支架	海康 DS-2SK8C2WSS-LY 摄像机内置 3 个镜头, 可输出一路全景视频和一路细节视频, 其中全景视频图像内置 2 个镜头, 细节视频图像内置 1 个镜头全景内置 2 个镜头, 光圈 F1.0, 具有 1/1.8 靶面尺寸, 内置 4 颗补光灯细节内置 1 个镜头, 具备 1/1.8
货物名称	全彩网络摄像机	摄像机支架	全景枪球一体机	球机支架	AR 全景枪球一体机
性中	П	2	m	4	22

		节通道内置镜头,支持32倍光学变倍,镜头最大焦距 188mm。						
9	球机支架	海康 DS-1603Z J-P 壁装支架	←	rc	930	杭州/杭州海康威视数字 枯米股份有限公司。	口安装调	
2	智能抓拍摄像机	海康 DS-2CD7V4WSS2-LYYB 设备通道 1 和通道 2 的 主码流均支持 2560×1440@25fps。设备内置双镜头, 具有 2 个 CMOS 图像传感器, 靶面尺寸均 1/1.8 英寸。通道 1 和通道 2 均满足最低照度彩色 0.0002 lx, 黑白 0.0001 lx。设备的 2 个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦,自动调节光圈功能。	ДП	4	14400	成// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	D 以 数 端 論	
∞	摄像机支架	海康 DS-1269ZJ-P 吊装支架	+	4	889	杭州/杭州海康威视数字 技术略公有個公司	已安装调	
ත	明厨亮灶 网络镊像 机	遊艇 DS-ECD404WSS-I YYB 具有 400 万像素 CMOS 传感器。最大分辨率 2560x1440。	√¤	24	23760	於州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	口次装调	
01	人談分析。	海膜 PS-7716NX-K5 其有 2 个 HDML 接口, 1 个 VGA 接口, 2 个 RJ45 网络接口, 2 个 USB2, 0 接口, 1 个 USB3, 0 接口, 1 YB 各域输出接口, 1 YB 各域输出接口, 1 UB 各域和 UB	4		8600	杭州/杭州海原破视数字 技术股份有限公司	以及教	
	图片视频 存储 - 体 机	/// / / / / / / / / / / / / / / / / /	Ø.	6	481800	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	10 次 % % % 测	

The second secon

		源供申, 机箱具备防尘滤网, 采用双立柱防震设计							
		大型の今十米図し、日本社の今代・1915年、							
		你們 4 1 1 26 M H, U 墙步 6 个十光 M H, 以 U 墙						2	
		扩4个10Gb 光纤接口或6个IIDMI 接口或4个Mini							
		SAS3.0接口;支持12级扩展柜级联扩展;可支持		L					
		12GB SAS 扩展口可接入							
		2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T							
		SATA/SAS 硬盘:本次实配 48 块 8T 企业级硬盘具							
		有 48 块硬盘热插拔插槽; 支持硬盘热插拔设备在							
		读写数据时,热插拔设备内的任意块硬盘,设备正							
		常运行不宕机,硬盘不损坏,数据不丢失,业务不							
		中断。							
		海康 DS-7716NX-15 具有 2 个 HDMI 接口、1 个 VGA							
		接口、1个CVBS接口、2个RJ45 干兆网络接口;						,	
		2 个 USB2. 0 接口、1 个 USB3. 0 接口、1 个 RS232							
	明厨亮灶	接口、2个RS485接口(可接入RS485键盘)、1					ì	/	
12	网络硬盘	个 eSata 接口; 具有 1 路音频输入接口、1 路音频	4 E	-	2800	杭州/杭州海康城视数字	已安装调	\	
	录像机	输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口				技术股份有限公司	洪)	
		(其中第 9 路支持受控直流 12V 输出)、具有 1							
		路直流 12V 输出接口(12V 1A)、可内置 5 块 SATA							
		接口硬盘;		14					
33	価舟	海康 DS80HKVS-VH13.5 HDD, 8TB, 7200RPM, 256MB,	1			杭州/杭州海康咸初粉字	口分推调		
2	- X	SATA 6Gb/s 高转速: 7200RPM	长	4	10560	技术股份有限公司	1	>	
		海康 DS-D5C55RB/D 屏幕尺寸:55 英寸背光源: DLED					3	,	
	知能亦石	背光; 显示; 分辨率; 3840×2160, 刷新率 60Hz,			Ì			/	
14	するジャ話	显示比例 16:9; 整机屏幕占比> 90%, 色深	10	က	28800	杭州/杭州海康威视数字	已安装调	>	
	7 - - - -	10bit, 可视角度178°, 色域90%NTSC, 亮度			ŀ	技术股份有限公司	浜	1	
		350cd/m²; 静态对比度: 5000; 1.						/	
15	OPS 电脑	海康 DS-D5AC12G5-8S2 采用第 11 代 Intel® Core	10	3	14040	杭州/杭州海康咸湖教令	工化茶油		
			[> + > + +	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	コメ対国	>	

The second secon

>	>							>	>	
以後幾個	已安装调试	已安装调试	以安装调	山 安 城 武	已安装调试	已安装调试	已安装调	己安装调试	己安装调试	已安装调试
杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	温州/温州市谷德电器有限公司	深圳/深圳市图腾通讯科技有限公司	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	郑州/郑州第三电缆有限 公司	深圳/深圳市创新胜为科技有限公司	宁波/公牛集团股份有限 公司
77044	14040	34020	7200	51600	10300	2000	6750	5250	20000	5150
103	20	9	_	258	103	rc	15	15	5	103
10	1	10	Δп	←	←	←	粗	粉	粉	←
海康 DS-3E1510P-S 可用千兆 PoE 电口数量 8, 千兆七数量 2 交换容量 20Gbps 转发性能14.88Mpps	海康 DS-3E0517-S 可用千兆电口数 16, 千兆光口数量 1 交换容量 34Gbps 转发性能 25.3Mpps	海康 DS-3E3528F-H(B)可用千兆光接口数量 24, 复用的千兆电口数量 8, 非复用万兆光接口数量 4 支持独立的 console 管理串口交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 转发性能: 108Mpps/126Mpps	海康 DS-3E3728-H 可用干兆电接口数量 24,复用的干兆光口数量 8,非复用万兆光接口数量 4,支持 1个扩展槽位,支持 406 (QSFP+)端口支持独立的 console 管理串口,1个带外管理口	海康 LC 单模千兆 10 公里单模双纤模块、不分收发	谷德定制不锈钢材质	图腾 9U 全钢豪华壁挂网络机柜,600MM(宽)*400MM (深)*501MM(高),前玻后网	海康 CAT5E 超 5 类网线 、Cat5e 非屏蔽双绞线	三厂 RVV3*2.5 无氧铜线芯 2.5mm2	胜为 BGTW00 千兆国标, 3000 米/卷	公牛 2500W/10A 额定功率: 2500W
8 口千兆 POE 交换机	16 口干兆 交换机	汇聚交换机	核心交換机	千兆光模 块	贴控箱	壁挂机柜	超5类室内 非屏蔽双 绞线	3 芯 RVV 电 源线	光纤	插座
23	24	25	26	27	28	59	30	31	32	33





>	>	>	>		>	>	5
已安装调试	已安装调试	已安装调试	己安装调试	已安装调试	已安装调试	已安装调试	以次数据
洛阳/河南亚伯兰信息科 技有限公司	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	郑州/郑州第三电缆有限 公司	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	广州/广州视睿电予科技有限公司
20000	193450	16000	17356.8	6400	700	006	351000
200	14.6	1	15.36		7	2	56
←	\mathbb{m}^2	1 0	m²	40	物	舞	ЦП
亚伯兰定制将旧设备拆除定运送至甲方指定位置	海康DS-HST15FI/H1、产品LED像素点间距1.53mm; 像素密度 422500 点/m², 每个像素点采用1纯红1 纯绿1纯蓝三像素,表贴三合一封装	海康 DS-D43V16 支持 1路 HDM1, 4 路 DV1, 1路 3C-SD1 输入; 支持 4K 输入输出支持 HDR 输出,增强显示效果支持 16 网口,4 路光纤输出,1040 万像素带载	海康定制厚度:箱体屏幕支架 150mm,模组支架屏幕 126.5mm	海康定制 1) 控制方式: 手动+时控+选控三位一体 2) 手动状态: 一键启停,分步上电、断电 3) 时控状态:设置 4 组控制时间段 4) 选控控制: 多功能卡、PLC、干接点 5) 空调控制: 单独温度设定控制 6)级联控制:自动级联控制	三厂 RVV3*2.5 无氧铜线芯。2.5mm2	海康 CAT5E 超 5 类网线 、Cat5e 非屏蔽双绞线	希沃 FG86EC1. 整机屏幕采用 86 英寸液晶显示器。整机采用 UBD 超高清 LED 液晶屏,显示比例 16:9,分辨率 3840*2160。2. 嵌入式系统版本 Android 13,内存 2cB,存储空间 8cB。3. 钢化玻璃表面硬度 9ll。4. 采用红外触控技术,支持 Windows 系统中进行40 点触控。5. 整机内置 2. 2 声道扬声器
旧设备拆除	P1.5室内 LED	LED 控制器	LED 室内工程支架	LED 配电柜	3 芯 RVV 电 源线	超5类室内 非屏蔽双 绞线	86 寸交互——体机
34	35	36	37	38	39	40	41

	江 江 淡淡 選	己安装调	试 已安装调	口安装调	可安装调	以次海遍	已安装调	1 人 次 漢 調
广州/广州视睿电子科技	有限公司 有限公司	洛阳/河南亚伯兰信息科	投有限公司 杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	郑州/郑州第三电缆有限	五品 杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字 枝米股份有個公司	10000000000000000000000000000000000000
61050	37000	2000	1800	1400	104400	295920	23040	11520
37	37	25	4	4	144	432	1152	576
1 1	√ □	10	類	粉	10	ÚП	極	10
希沃定制 86 寸交互式一体机配套推拉绿板	希沃 SC06 采用 800 万像素摄像头; 采用 USB 五伏电源直接供电,无需额外配置电源适配器,环保无辐射;箱内 USB 连线采用隐藏式设计,箱内无可见连线且 USB 口下出,有效防止积尘,且方便布线和返修。	亚伯兰定制由诸葛中学拆25台86寸交互一体机运至实验中学14台、老八中校区11台,安装并调试	海康 CAT5E 超 5 类网线 、Cat5e 非屏蔽双绞线	三厂 RVV3*2.5 无氧铜线芯 2.5mm2	海康 DS-ZZMJH12-36-DLED 黑板灯的额定功率: 35.8W、灯具光效 956m/W; 功率因数: PF0, 98; 相关色温: 5000K±300K, 色容差: 5 SDCM, 显色指数 (Ra): 95, R990; 各空间不一致独。000	海康 DS-ZZMJ12GR-36/A372/ZLED 教室灯为一体式格栅防眩灯具,整体尺寸:长1100mm,宽250mm;LED 教室灯功率: 40W、功率因数 PFO.95;相关色温:5000K±200K,色容差:5 SDCM,显色指数 Ra90,R990;色空间不一致性0004.71目 348 800,200	海康定制吊杆材质采用刚性中空铝合金,直径12mm、壁厚1mm,能容纳灯具导线,表面采用阳极	亚伯兰定制将旧灯具桥除定运送至甲方指定位置
推拉绿板	视频展台	利旧拆运装	超5类室内 非屏蔽双 绞线	3 芯 RVV 电 源线	黑板护眼 LED 灯	教室护服 LED 灯	灯具吊杆	旧灯具拆除
42	43	44	45	46	47	18	49	20

))			>	>	>			
已安装调试	己安装调试	已安装调 计	已安装调试	己安装调试	己安装调试	已交換调试	已安装调试	己安装调试	已安装调试
杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	郑州/郑州第三电缆有限 公司	洛阳/河南亚伯兰信息科 技有限公司	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司
18150	39600	1320	1210	1210	934	4500	3500	0009	42240
	9	-		1		01	10	150	48
10	4u	ÚП	4¤	(=	(=	#	袎	←	1 1
海康 DS-KXM6LYB 采用 17.3 寸电容式触摸屏,支持 10 点触控, A+规工业级液晶屏,支持抽拉一体化 鼠标键盘最大可支持 1500 路广播点接入,响应时间 5 秒	海康 DS-KBI6000-PG 设备采用 10.1 英寸 IPS 触摸显示屏,安卓操作系统,支持扩展第三方 app。	海康 DS-KBI3T011. 采用石英锁相环路频率合成器式调节回路, 接收频率精确稳定; 2. 设有高亮度动态 VFD 荧光显示, 清晰醒眼; 支持调频、调幅(FM/AM) 3. 立体声二波段接收选择, 电台频率记忆存储可达 80 个;	海康 DS-QA3ID011. IU 铝合金面板, 人性化的抽手设计, 美观实用。2. 微电脑控制, 轻触式按键操作, 高亮度动态 LED 显示, 清晰醒目。3. 采用进口数码机芯, 吸入式防震设备, 超强纠错功能。	海康 DS-KB13F015 路话简输入,3 路线路输入,2 路紧急线路输入,2 路线路输出功能;	海康 DS-QALWWS-LYBIOW 网络临听音箱	海康 CAT5E 超 5 幾 网线 、 Cat 5e 非屏蔽双绞丝	三厂 RVV3*2.5 无氧铜线芯 2.5mm2	亚伯兰定制将旧设备拆除定运送至甲方指定位置	海康 DS-QA3W204-S20W 副音箱连接主音箱扩音额 专叶态: 90 W
广播管理主机	网络寻呼话简	数字调谐器	DVD	模拟前置 放大器	网络胎听音箱	超5类室内 非屏蔽双 绞线	3 芯 RVV 电 源线	旧设备拆除	副音箱
51	52	53	54	55	56	57	28	59	09

10 11 日本

			>					>
已安装调	以 以 交 被 遍	山 安 城 湖	己安装调试	口安装调	四分装调 试	日安装調	以 以 改 被 通	已安装调 注
杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	元十二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字 祛术股俗有個公司	元子公司 FRA 5 号 杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司
00009	32640	4750	1320	4095	19600	3080	4290	49125
48	48		-	1	∞	_	-	75
<u>(</u>	(t)	\ =	41	包	1	***	〜	1 0
海康 DS-QAWSSZ-LYB20W 网络音箱	海康 DS-KBI3H021.2.46 蓝牙数字无线传输技术, 抗干扰能力强,音质清晰。2.设备支持麦克风、激 光、文件翻页,教学笔等多种功能,集合蓝牙话简 与智能教学笔功能于一体。	海康 DS-KBA60022U 机架式设计, 机柜式单通道网络音频解码设备, 支持将网络音频解码设模机常源, 解码完成后可通过外接的功放进行扩音	库康 DS−KB13F015 路话筒输入, 3 路线路输入, 2 路紧急线路输入, 2 路线路输出功能	海康 DS-KBA3B00 输出额定功率 :2000w 定压输出: 100V±5%电源 : AC220V 频响: 20~20KHz	海康 DS-KDC3A20-C 杨声器単元:5 小低音×4/25 芯驱动高音额定功率(PHC):120W 灵敏度(Ikilk,1 米):92dB±3 dB 有效频率范围(-10dB):80-18kHz 额定电压:100V	海康 DS-65A2M3002UH 信道数目:2 × 100 音频频率响应:50 Hz~13 kHz(± 3 dB)调制方式:FM 调频载波频率范围:612~668 MHz 有效工作距离:40 米	海康 DS-65A2M3000UHF 天线分配器,单机能够让四套无线麦克风接收机共用一对接收天线,级联端口能够连接到第五套无线麦克风接收机或级联到下一套天线分配器	梅康 DS-KBS3101-W1、扬声器单元: 5.25 寸纸盆 2、最大功率: 10W3、额定功率 (PHC): 10W
网络音箱	广播话筒	解短器	模拟前置放大器	模拟功放	模拟音柱	专业音频话	专业音频话筒	模拟音箱
61	62	63	64	65	99	29	89	69

П	₹ 1		13360	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	己安装调试	
海康 DS-QAWSS-YB60W 室外网络音柱 合 20 4	20	7-	45000	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	已安装调试	
海康 DS-KBC3400-C 额定功率 (PHC): 40W 灵敏度 (1kHz,1 米): 92dB±3 dB 有效频率范围(-10dB): 台 8	∞	4	4520	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	已 文 法 说	>
海康DS-KBA6242单通道网络数字功放20机架式设计,内置 240 W高效率数字功放,定压 100 V输出, 台 2 7 效率高达 90%以上	2	7	7000	杭州/杭州海康威视数字 技术股份有限公司	已安装调试	
√II 62			11600	重庆/惠普(重庆)有限公司	10 安徽 元	
惠普 IP Pro Tower 288 G91. CPU; intel 第十三代 i3-12100, 四核心/八线程, 三级缓存 12MB; 2. 主 板: TDP 6W, DMI 通道 8 个, PCI Express 通道 24 个; 3. 内存: 8GB 内存, 提供双内存槽位; 4. 声卡; 台 集成声卡; 5. 显卡: 性能 UID 730; 6. 硬盘: 256GB SSD M. 2. NVMe 固态硬盘; 7. 网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡;	27	273		重庆/惠普(重庆)有限公司	以安装調	

E 4

己安装调	可交換调	以			口次装遍に		己安装调品	,	已安装调 计)	已安装调	以分社通			已安装调	
南京/南京极域信息科技 己有服公司	川市图腾通讯科	事康威视数字	-		が777/0元/11/14展放視数字 己 技术股份有限公司 试		杭州/杭州海康威视数字 己拉大股份有限公司		洛阳/河南亚伯兰信息科 已5 技有限公司		E作兰信息科	按伺限公司 法格别 / 沒有 / 沒			州视睿电子科技	6 成公司 正成
19600	3000	00000	00007		16000		2250		4000		11400		7707		13200	<u> </u>
登	77	C	1		2		 		2		22	116	011		1	
极域极域电子教室管理系统极域电子教室管理系 统	图腾 20U 全钢豪华落地网络机柜,600MM(宽) *600MM(深)*1200MM(高),前玻后网	海康DS-3E3752-H48*10/100/1000TX以太网端口2个SFP端口,2个SFP+端口交换容量	(G) 336Gbps, 转发性能(Mpps) 144Mpps	海康 DS-3E3728-H24*10/100/1000Base-T 以太网端口, 4*1000 Base-X SFP 光口, 交換容量	(G)96Gbps, 转发性能(Mpps)78MppsMAC 地址表: 最多支持MAC (Media Access Control) 地址: 8K	And Addition	海康 CATSE 超 5 类网线 、Cat Se 非屏蔽双绞线 机	亚伯兰定制30米100*50桥型3*4班古中部48600	米、电源插座 25 套、钢地槽、水晶头、空开、漏 批 电保护器、机房接地	亚伯兰定制由诺莫中学旅 57 各中联节奏 4 上於	区, 安装并调试	亚伯兰定制将旧设备拆除定运送至甲方指定位置	1	TURN 5705.1. 主机系统内存 86.B,主机存储容量 17B,主机采用 3 颗 ARM 架构处理器,主处理器采	用8核架构,2颗协处理器均采用4核架构。2.为 台程证不影响超温 土地干品高温。	水型, 1. 影响 1. 文章 1
来 系统 系统	网络机柜	48 口交换	97	24 口交换	机	超5类室内	非屏蔽双 绞线		机房辅材	利旧拆运	採	旧设备拆路	N.	精品录播	电脑主机	P
92	22	78		62			80		81	Ġ.	7.8	83		2	94	

	一布公桶的上机中备系统 74.0 拟见囱口马头时观看							
主机导播	教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑、板	*	1.7		广州/广州视客电子科技	己安装调	_	
系统	书画面共6路画面,点击可进行画面切换。预监画	Ħ,	-	0088	有限公司	近	>	
	面可实时推流给资源平台,实现平台直播。							
	希沃精品主机互动系统 V4.0 支持手动切换发给远							
十五日北	端的画面。支持通过互动录播电脑主机一体化触控				1	Į.		
工作工业	屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键	存	1	0099	/ 州/ 州视睿电子科技	L 以 次 減	>	
水泥	全屏,全屏放大主画面,隐藏所有图标。支持开启				有限公司	运		
	和关闭桌面共享功能。						8	
十批加加	希沃精品主机视频处理系统 V4.0 支持合成 4K 的							
上分1亿%	PCM 画面,包含导播画面、教师全景画面、教师特	Ki		8800	/ 州// 州祝睿电于科技	L安装调	_	
公祖永兆	写画面、学生全景画面、学生特写画面、板书画面。				有限公司	尨)	
云台摄像	希沃 VC32 采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器, 传感器有	. <		000	广州/广州视客电子科技	已安装调	/	
机	效像素 800 万	10	73	17600	有限公司		_	
二合垣梅	希沃云台摄像机图像处理系统 V4.01)设备采用)	
4 ETX 彩 时 图 备 休	ARM 硬件架构, linux 操作系统。2) 支持自动自平	3	<		1、州71、州视容电子科技	已安装调	1	
でる例が、単の名	衡。3)支持背光补偿功能。4)支持 2D、3D 数字路	LI	2	16500	有限公司	当	\	
垤尔统	燥。)	
	希沃 VC11T1) 镜头水平视场角 40°, 传感器尺寸							
17 地口田七田	CMOS 1/2.8 英寸, 传感器有效像素 800 万。2)						/	
4N 教师政 侮扣	体化集成设计,支持4K超高清,最大可提供4K	\1 <u>\</u>	-	3300	1 州/ 州祝祥电子科技	口安装调	\	
源小山	图像编码输出,同时向下兼容 1080p, 720p 等分辨				有限公司	当		
	粉。							
地压坦体	希沃教师摄像机图像处理系统 V4. 04K 教师摄像机							
 我 // // / / / / / / / / / / / / / / / /	内嵌智能跟踪算法,无需单独安装定位跟踪主机及	X	,	0	广州/广州视睿电子科技	已安装调		
机图象为苗条络	其他任何辅助拍摄设备,即可实现跟踪定位控制功	ίή:	-	4400	有限公司	污	>	
ラクトナ	소요 * 0							

E 4

		>			>				
	口交後调	以次淡湖	已安装调	以五安装调	江安装調	日安装通	已交装调试	己安装调	10 克米 海河
	广州/广州视睿电子科技有限公司	广州/广州视睿电子科技有限公司	广州/广州视睿电子科技	有限公司 广州/广州视睿电子科技 有限公司	广州/广州视春电子科技有限公司	广州/广州视睿电子科技有限公司	广州/广州视睿电子科技有限公司	广州/广州视睿电子科技有限公司	广州/广州视睿电子科技 有限公司
	3300	4400	2200	0066	4950	1980	1320	5940	5940
	Н	_	-	က	8		Н	1	-
	1 0	執	构	校村	석4	梳	楝	10	女
希沃 VC11S1)镜头水平视场角≥90°,传展器尺寸		希沃学生摄像机图像处理系统 V4.04K 学生摄像机 内嵌智能跟踪算法, 无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备, 即可实现跟踪定位控制功能。	希沃远程互动助手软件 V4.0	希沃 AC21M1. 麦克风采用 4 核的国产音频芯片。2. 麦克风频率响应范围 50Hz~16KHz。3. 麦克风拾音半径 8m。4. 麦克风信噪比 68dB。	希沃有线麦克风音频处理系统 V4. 01. 支持全频带全双工自适应回声消除算法。5. 支持全频自适应 VI 降噪电平 24dB。3. 支持自动增益控制。	希沃 AC51 麦克风支持 1 个 3. 5mm 音频接口, 可输入头戴麦音频信号,输出幅值 2V(RMS)。整机 3. 5mm音频接口 2 个。	希沃无线麦克风音频处理系统 A4.0 麦克风采用基于 Bluetooth 5.2 的 LE Audio 技术标准,保证高品质抗干扰、低功耗、低延时传输。	希沃 PA30A 输出功率 8Ω 150W*2; 4Ω 300W*2。	希沃 PA30S 单音柱额定功率: 120W。
	4K 学生摄像机	学生摄像 机图像处 理系统	远程互动 助手	<u>库列麦克</u> 风	麦克风音 频处理系 统	无线表克风	无线麦克 风音频处 理系统	专业功放	专业音箱
	92	93	94	95	96	26	86	66	001

资源管理 平台	里 希沃三个课堂校级应用管理平台 V3.0	柳	-1	17600	广州/广州视睿电子科技	已安装调	/	
智慧黑板	春天 BG86EC 整体外观尺寸: 宽 4200mm,高 1200mm, 厚 98mm。86 英寸液晶显示器,显示比例 16:9,分 辨率 3840*2160。	10	-	28600	有限公司 广州/广州视睿电子科技 有限公司	以安装调	> >	
智能讲桌		4u	1	17600	广州/广州视睿电子科技有限公司	已安装调试		
智能展合		10	-	1430	广州/广州视睿电子科技有限公司	己安装调		
电热开水器	、 但丰宝 ZK-601、板材采用优质 201 不锈钢板 2、纯铜电机. 功率强劲 3、耐磨砂纸. 可更换. 易清洗 4、带耐磨脚轮 5、 450 型	JI	9	4680	佛山/佛山市炬丰厨具 有限公司	D. 日安装调 试		
七豆去皮	鑫科悦 TP-4501、采用国标板材制件,双速双调多用途,可根据不同菜品随意调节,进口双电机,数控显示更精准2、1500*600*1200mm	42	67	3480	济南/济南鑫科悦炊事机 城有限公司	已安装调试		
智能切菜机	兴利 YQC-850 型 1、采用固标板材制作; 双道双调多用途, 可根据不同菜品随意调节, 进口双电机, 数控显示更精准 2、1500%600%1200mm	4	2	18000	[华州/	已安装调		
多功能切案机	鑫科说 YQC-QJ660 板材采用优质 201 不锈砌板, 配备三组刀盘, 可切丝切片, 工作效率的、180 型	10	2	0009	济南/济南鑫科悦炊事机	日次後週		
刀具消毒柜	美时 ZTP-M1 采用优质 201#不锈钢板制作,紫外线 热风组合消毒,带臭氧,菜墩刀具,毛巾分层次消毒,加热管采用优质不锈钢,达到国标、	J _I	2	5040	滨州/山东美时电器有限 公司	已安装调试		

口 没 淡 滅 遍	以 数 海	已安装调试	j 1	以後端 其	已安装调	以次游遍	口分装调
广州/广州金冠燃气技术 开发有限公司	滨州/山东国龙食品机械有限公司	广州/广州金冠燃气技术 开发有限公司	济菌/冻菌象别恰加电扣	が 17 mm	济南/济南鑫科悦炊事机械有限公司	济南/济南鑫科悦炊事机 械有限公司	北京/北京恒达世纪厨具
29760	15600	9360		10080	3720	8280	2640
∞	2	27	C	7	2	7	2
10	10	Jп	1	п	J II	1a	10
= 元 SDGT40-DG901、米用化加 201#不够钢板制作, 台面 1. 2mm 固板为 1. 0mm 厚。2、风机为 220√550W 风机,角铁采用 40*40 国标角钢。3、节能静音不 锈钢炉头,电子打火带火种,配不锈钢摇摆水龙头, 配强力承重子弹脚. 加装熄火保护。4、 1200*1350*800mm	国定 455L—3001、采用优质 5US304 食品级板材,加厚底。2、火盘选用加重强力型。3、不锈钢实子弹调节脚不易损坏及掉落。4、工艺为折边部位免死边不伤手,焊接部位全部满焊精工设计。5、内容量 300 升	並过 S2CT32/64-G2011、采用优质 201#不锈钢板制作,台面 1.2mm 围板为 1.0mm 厚。2、风机为220v/280w 双风机,角铁采用 40*40mm 国标角钢。3、节能静音炉头,电子打火带火种,配不锈钢摇摆水龙头,配强力承重子弹脚.加装熄火保护。4、液化气*天然气通用。5、1800*1000*800mm	鑫科说 HM J501、板材米用优质 201 不锈钢板。2、纯铜电机. 功率强劲。3、配备国标减速机。4	1100*700*800mm	網芯电机 3、高精度铜刮板 4、500*700*800mm 参科器 mone 2、	疃件 Nr Mrob/21、 枢材采用优质 201 不锈钢板 2、优质全铝不沾定型面棍。生产效率高 9 头设计,静音滑轮 3、工艺为免死边不伤手,焊接部位全部满焊精工设计 4、1500*700*800㎜	京吴 IAD30-E1、板材采用优质 201 不锈钢板 2、全铝一体压铸发热盘 3、电脑版数字控制器 4、工艺
然气大锅灶	夹层汤锅	燃气双炒	和面机		朱国法机	馒头机	电饼铛
110	111	112	113	7 - 1	114	115	16



Commence of the country of the control of the contr

为免死边不伤手,焊接部位全部满焊精工设计 5、 800*800*800mm	为免死边不伤手,焊接部位全部满型800*800*800mm	旱精工设计 5、						K
全自动包		·锈钢板 2、智 密度磨具. 防	1 0	7	19200	济南/济南鑫科悦炊事机械有限公司	已安装调试	>
好雪尔 HXER-LZCD-12701、内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐,美观耐用、清洁方便; 2、柜体一次性 聚胺脂高压环保发泡材料,保温性能好; 3、微电 脑控制器,精确控温,性能稳定,保证食品温度均 次析 匀; 4、内置不锈钢篦子; 5、自动回归门,操作方 便; 温度范围: 6、冷藏-6°°、+4°° 冷冻-3°°、15°°。 功率: 220v, 1kw; 7、1200*700*1950mm	好雪尔 HXER-LZCD-12701、内外为全不 的锈抗腐,美观耐用、清洁方便; 2、7 聚胺脂高压环保发泡材料,保温性能妨 脑控制器,精确控温,性能稳定,保证 匀; 4、内置不锈钢篦子; 5、自动回归 便;温度范围: 6、冷藏−6°C~+4°C 冷街 功率: 220v,lkw; 7、1200*700*1950n	锈倒材料, 旧体一次性 ;;3、微电 食品温度均 门,操作方 <-3℃15℃	ДП	Q	18000	滨州/山东好雪尔电器有限公司	口 较 滅 遍	
鑫金诺 XJN-21、板材采用优质 201 不锈钢板 24 干瓦。2、采用高品质聚氨酯发泡技术. 保温高效. 蒸饭柜 纯铜发热管. 加装防溢水阀. 更安全, 3、1. 程增投调货调节脚,调节商度 5CM。4、1. 艺为免死边不伤手,焊接部位全部满焊精工设计 5、24 层电压 380v	鑫金诺 XJN-21、板材采用优质 201 不锈干瓦。2、采用高品质聚氨酯发泡技术、纯铜发热管.加装防溢水阀. 更安全, 3、调节脚,调节菌度 5CM。4、I. 艺为免死, 焊接部位全部满焊精T.设计 5、24 层电	網板 24 保温高效. L.程焊接 以4位, 戶,	4 E	0.5	27600	淄博/山东鑫金诺厨业有限责任公司	已安装调试	
长龙洗碗 除台力 CSJiiR-38824 长龙式洗碗机*采用优质 也器 化 化质水泵, 主光漂洗消毒烘干一体机化, 不锈钢 机 304 食品级材质、3800*900*1800mm	欧倍力 CSJiR-388% 长龙式洗碗机*采用件. 优质水泵, L:洗漂洗消毒烘干一体机4304 食品级材质、3800*900*1800mm	优质电器 公子锈钢	4 =	2	00006	泰州/江苏欧倍力洗碗设备制造有限公司	已安裝调试	>
美时 RTP-7201、高温热风循环消毒柜。2、采用优质 201 板材油墨无指纹板材。3. 才采用涡轮吹吸式消毒柜 风机。4、不锈钢实子弹调节脚不易损坏及掉落。5、工艺为折边部位免死边不伤手,焊接部位全部满焊 精工设计。6、1200%600*1800mm	美时 RTP-7201、高温热风循环消毒柜。2 质 201 板材油墨无指纹板材。3. 才采用涡风机。4、不锈钢实子弹调节脚不易损坏及工艺为折边部位免死边不伤手,焊接部位精工设计。6、1200%600%1800mm	、采用优 轮吹吸式 掉落。5、 全部滿焊	ζп	12	26640	滨州/山东美时电器有限 公司	已安装调试	

10000000000000000000000000000000000000			
114		100	
	L		*

大学の大学

		为 1.0mm 厚、1500*500*1550mm				公司	浜		
130	米面台	春友 RV-MMJ-21、板材采用优质 201 不锈钢板。2、设备台面厚度 4CM, 所用板材其台面厚度 1.0mm 下无衬板。3、工程焊接调节脚,调节高度 5CM。4、工艺为免死边不伤手,焊接部位全部满焊精工设计。5、1500%600%300mm	J II	10	5040	淄博/淄博睿友厨业有限 公司	已安装调试		
131	六门更衣柜	汇美定制金属烤漆*加厚板材、1100*500*1800mm	10	∞	4320	建德/浙江汇美家居有限 公司	已安装调试	>	
132	莱墩架	睿友 RY-CDJ1 采用优质 201#不锈钢板制作围板为1.0mm 厚、400*600*400mm	J _I	4	720	淄博/淄博睿友厨业有限 公司	已安装调试	>	
133	收残台	睿友 RY-SCT-11、板材采用优质 201 不锈钢板。2、工程焊接调节脚,调节高度 5CM。3、工艺为免死边不伤手,焊接部位全部满焊精工设计。4、1500*750*800mm	10	4	2160	淄博/淄博睿友厨业有限公司	已安裝调	>	
134	不锈钢平板车	容友 RY-PBC1、板材采用优质 201 不锈钢板。2、设备台面厚度 4CM, 所用板材其台面厚度 1.0mm。3、下衬板木板。4、工艺为免死边不伤手,焊接部位全部满焊精工设计。5、900*600mm	1	2	3780	淄博/淄博睿友厨业有限公司	已安装调试		
135	双层推餐车	睿友 RV-PBC-21 采用优质 201#优质不锈钢板制作; 2、配备静音轮、900*600mm 双层	JI:	œ	5280	淄博/淄博學友 颐业有限 公司	几效液温	>	
136	食品添加剂箱	睿友 RV-TJX1、板材采用优质 201 不锈钢板。2、 加厚 1.0 板材. 免伤手工艺。3、500*500*500mm	10	2	1320	淄博/淄博睿友 厨业有限 公司	已 女 孩 说	>	
137	双门消毒柜	春友 RTP-7201、高温热风循环消毒柜。2、采用优质 201 板材油墨无指纹板材。3、才采用涡轮吹吸式风机。4、不锈钢实子弹调节脚不易损坏及掉落。5、1200*600*1800mm	10	-	2220	淄博/淄博睿友厨业有限公司	已安装调试		
138	不锈钢烟罩	睿友定制工艺为折边部位免死边不伤手,焊接部位全部满焊精工设计、5800*1300mm	平方	75.4	67860	淄博/淄博睿友厨业有限 公司	己安装调试	>	

								1			1	2	N. J. No.	
>	-	>	-	>		>								
は、	日安装调	其	已安装调	超	日本共田	10 女教室	3							
信取/信託女母男在殿 公园	淄博/淄博睿友厨业有限	公用	淄博/淄博睿友厨业有限	公司		青岛/海尔集团		口包令		日内日	口包含) 1 1 4	口包含	己包含
38280	15840		10080			4800								
28	24		∞			4								
*	*		1 0		<	[[
全部資本推工设计、600*600mm	警友定制不銹钢 1.0 国标板材,工艺为折边,焊接,精工设计、600*600mm	看 友定制不绣倒 1.0 国标板材, 丁岁光好为 相控	精工设计、1200*500mm	海尔 FS60H-CV3 由核水器应用分所贴基中科 计	1.1.1 2000000 0000 000000000000000000000	60 升 2. 2 千瓦	中田下目 位	マカナギリ	安装调试费	沄輪至晨处日的汗弗瓦伯 阶曲体	○間上板○回上板○回上	技术服务费(含培训费等)	世	1 大
製製	十餘勢焰	不绣钢保	洁柜		电热水器	(大街田)								
	140	1 4 1	141		142									